



FICHA DE DATOS TECNICOS

Fecha de revisión:

Dicembre 2.011

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto	DECACEM
Finalidad	Limpiador de restos de cemento y cal.
Fabricante	J.M.V. PRODUCTOS QUÍMICOS C/ Medina y Galnares 117 c/3 nave 7 41015 SEVILLA Telf: 95 4900267 - Fax: 95 4382451

Características:

Se trata de un producto unión de ácidos y agua con características desincrustantes, disolventes de cemento, hormigón y cal, utilizado para la limpieza de restos de obras, descalsificación en piscinas, circuitos cerrados.

2.- COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Mezcla de ácidos y disolventes.
Color verde

3.- USOS Y DOSIFICACION

Como limpiador de fachadas por manchas salinas y de cal mezclar con 5 partes de agua, actuando sobre la superficie con cepillo de plástico duro y dejar durante 2 o 3 minutos y aclarar con agua abundante.

Restos de hormigón seco en suelos y paredes, quitar primero lo más grueso con espátula y a continuación utilizar el DECACEN mezclado con 3 partes de agua, aplicar de la misma forma que el apartado anterior.



Como limpiador de interiores de tuberías y radiadores mezclar con tres partes de agua el volumen de capacidad del recipiente y hacer circular en circuito cerrado durante 20 minutos aprox. Después vaciar y poner el liquido de refrigeración que utilice normalmente.

Mezclado con dos partes de agua ideal para la limpieza de suelos y paredes en PISCINAS

PRESENTACION

Los envases de presentación del DECACEM, son: 1 l.; 5 l.; 25 l.; 1 m3. Durante el tiempo de almacenamiento deberán mantenerse alejado de las temperaturas extremas y en su envase original.

PRECAUCIONES

Utilizar en lugares secos y ventilados.

Los envases deberán cerrarse perfectamente después de utilizados.

Evitar respirar los vapores, son irritantes para los ojos. Procurar no destapar los recipientes en áreas cerradas. Proveer el área de trabajo de un ventilación adecuada. Evitar el contacto con la piel y mucosas. Utilizar guantes de goma y gafas protectoras durante su manejo. En caso de salpicaduras en ojos, lavarlos con agua abundante

durante 10 minutos y acudir a un médico si fuera necesario. Si se ingiriera por accidente, beber mucha agua, leche o zumo de frutas y acudir a un médico.

No debe utilizarse sobre mármol, aluminio, cromados ni metales Ferrosos. Evitar la acción directa de los vapores sobre cromados y metales ferrosos.

No inhalar produce fuerte reacción nasal.



Las indicaciones y datos de esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones más típicos del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso. Según las indicaciones de puesta en obra, en las que no tenemos ninguna participación, los valores específicos pueden sufrir estas ciertas variaciones, así como por las diferencias normales en tolerancia de fabricación, ensayos realizados, etc... Por esta razón, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado. Esta información sustituye a todas las anteriores.