

MITROL WET

Tratamiento antimancha para terracota con efecto mojado y acabado satinado para suelos de exterior

USO:	INTERIOR / EXTERIOR
DONDE SE APLICA:	BARRO
ENVASES:	1, 5, 10 y 25
RENDIMIENTO:	1 litro trata entre 8 y 12 m ²



CARACTERÍSTICAS:

1. Proporciona protección contra todo tipo de manchas domésticas.
2. Crea un Efecto Mojado permanente y da una textura más suave facilitando así el mantenimiento.
3. Evita la aparición de eflorescencias salinas en suelos de terracota.
4. Actúa como protector evitando el desgaste prematuro por el uso y los agentes atmosféricos.
5. Previene la formación de concentraciones de moho en pavimentos y juntas.

VENTAJAS:

1. Producto ecológico. Respeta su salud y el medio ambiente.
2. Seca rápidamente y no huele. Se puede aplicar tanto en interior como en exterior.
3. Ayuda a prevenir la rotura de la terracotta por heladas en exteriores.
4. Permite que las piezas transpiren.
5. Penetra en profundidad y no amarillea ni envejece con el paso del tiempo.

DILUCIÓN:	Se aplica puro, sin diluir
APLICACIÓN:	1• Aplicar con el suelo bien barrido, perfectamente limpio y completamente seco. 2• Agitar antes de usar y verter en un recipiente limpio. 3• Aplicar con una brocha ancha, de manera uniforme una mano generosa a las piezas y juntas de manera que quede el producto igualmente repartido. No deje charcos. 4• Si desea más brillo y protección, pasadas 4 horas se puede aplicar una segunda mano, bien estirada y en sentido cruzado a la primera mano.
ÚTILES PARA APLICACIÓN:	Se aplica con una brocha ancha, de 20 cm. aproximadamente.
TEMPERATURA APLICACIÓN:	Entre 5 y 35°
LIMPIEZA DE ÚTILES:	Con agua.
TIEMPO DE SECADO:	
MANTENIMIENTO:	Realice el mantenimiento ordinario de sus suelos con Cerabric de manera constante. Para renovar el brillo y la protección en zonas deterioradas es aconsejable realizar una limpieza en profundidad con SANIGEL y aplicar una nueva mano de MITROL WET.
CONSEJOS:	No aplicar producto en exceso ni sobre materiales no absorbentes o húmedos ya que al secar pueden aparecer zonas blanquecinas.
PRECAUCIONES:	En suelos de terracota extrusionada, prensada ó mecánica, no aplique producto en exceso para evitar brochazos. En ese caso de una nueva mano muy estirada y de manera uniforme para eliminar las marcas.

Estado físico a 20°C:	Líquido
Color:	Rosa
pH al 100%:	7,0 - 8,0
Densidad a 20°C:	890 - 1020 Kg/m ³

Descripción química: Mezcla: Solución acuosa con copolímeros acrílicos.
No clasificado como peligroso para la salud ni para el medio ambiente.

Contiene: 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona, Mezcla de: 5- cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7] y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.