



FICHA DE DATOS TECNICOS

Fecha de revisión:
Diciembre/2011

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto

PATRIOL

Finalidad:

Producto que facilita la perfecta unión entre diversos materiales y el hormigón o mortero.

Fabricante:

J.M.V. PRODUCTOS QUÍMICOS
C/ Medina y Galnares 117 c/3 nave 7
41015 SEVILLA
Telf: 95 4900267 - Fax: 95 4382451

Características:

Se trata de un producto a base de resinas sintéticas que consigue un puente de unión entre diversos materiales, principalmente hormigón viejo con nuevo, mortero con yesos y hormigones sobre cualquier superficie debidamente preparada.

Fácil aplicación, sobre superficies verticales y horizontales.

Ahorra mano de obra en la preparación del soporte.

Grandes posibilidades de nuevas utilizaciones por su versatilidad de aplicación, principalmente en el gremio de la construcción.

2.- COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN TECNICA DE LOS COMPONENTES

Mezcla de resinas sintéticas y aditivos orgánicos e inorgánicos.

Aspecto: Líquido lechoso

Color: Blanco

Densidad: 1.04

Adherencia (mortero/hormigón): 1.5 MPa

Ph: 3.5-5



3.- USOS Y DOSIFICACION

El soporte sobre el que va a ser aplicado el Patriol deberá estar limpio, exento de polvo, cascarilla y partículas sueltas, así como aceites, grasas o restos de material desencofrante.

Usar tal como se presenta, sin diluciones ni preparaciones.

Aplicar con brocha, rodillo o pistola, sin acumulaciones innecesarias.

Dejar secar aprox. durante 2 horas, aplicar después el nuevo material, (hormigón, yeso, mortero nuevo, etc.)

Una vez aplicado puede dejarse varios días sin que pierda las propiedades de adherencia.

RECOMENDACIONES: No dejar el recipiente abierto durante mucho tiempo.

La temperatura recomendable del soporte para aplicar será entre 5° C y 30 °C.

Puede aplicarse sobre soporte húmedo

4.- APLICACIONES y RENDIMIENTO

- Unión de hormigón viejo con nuevo.
- Morteros con yeso
- Hormigones con cualquier superficie debidamente preparada
- Enlucidos y enfoscados para evitar desprendimientos y fisuras.
- Unión de tabique con pilar.
- Recrecidos de hormigón.
- El rendimiento será, dependiendo del soporte de 5 a 8 m² por litro del producto PATRIOL. Las propiedades adherentes pueden durar varios días después del aplicado.



5.- MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Utilizar guantes en su manipulación, en caso de contacto lavar con agua, si hubiera irritación persistente acudir a un médico.
- En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente a un médico
- Evítese el contacto con ojos, si se aplicara con pistola usar gafas de seguridad.
- Mantener fuera del alcance de niños.

CONSERVACION: En envase original, bien cerrado, mantener en lugares que no tengan temperaturas extremas.

PRESENTACION: El PATRIOL se presenta en los siguientes
Envases: 1l.; 5l.; 25l.; 1m3. Alejar de las
temperaturas extremas y mantener en en-
vase original.



Las indicaciones y datos de esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones más típicos del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso. Según las indicaciones de puesta en obra, en las que no tenemos ninguna participación, los valores específicos pueden sufrir estas ciertas variaciones, así como por las diferencias normales en tolerancia de fabricación, ensayos realizados, etc... Por esta razón, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado. Esta información sustituye a todas las anteriores.